

シマノ 現行汎用機の番手・糸巻き量・ギア比・最大ドラグ力の分布

	22ステラ	24ツインパワー	23ストラディック	25アルテグラ	23ヴァンキッシュ	25TPXD	24ヴァンフォード	22ミラベル	21ナスキー	22サハラ	23セドナ		
インフィニティドライブ	○	○	○	○	○	○	○						
ワンピースベール	○	○	○	○	○	○	○						
ボディ材質	Mg	Al	Al	Cl4+	Mg	Al	Cl4+	Cl4+	高強度樹脂	高強度樹脂	高強度樹脂		
ローター材質	Mg/Al	Mg/Al	高強度樹脂	高強度樹脂	Cl4+	Cl4+	Cl4+	Cl4+	高強度樹脂	高強度樹脂	高強度樹脂		
糸巻き量(PE) ↓													
0.3-120, 0.4-90 [2lb-100, 3lb-60]					1000SSSPG		3kg						
0.3-140, 0.4-100, 0.6-80 [2lb-115, 2.5lb-100, 3lb-70]	1000SSPG	3kg											
0.6-185, 0.8-140, 1-110 <1-150, 1.5-90, 2-70>								500		500	500		
0.8-240, 1-190 <1.5-130, 2-100, 2.5-85>								1000	3kg			1000	3kg
0.6-150, 0.8-110, 1-80 [3lb-125, 4lb-100, 5lb-75]	C2000S C2000SHG		C2000S	3kg	C2000S C2000SHG	3kg		C2000S C2000SHG		C2000S C2000SHG		C2000S C2000SHG	
0.6-200, 0.8-150, 1-120 [5lb-110, 6lb-95, 8lb-70]	C2500S C2500SXG 2500S 2500SHG		3kg 4kg		C2500S C2500SXG 2500S 2500SHG			3kg 4kg	C2500S C2500SXG 2500S 2500SHG	3kg 4kg			
1-320, 1.2-270, 1.5-220 <2-170, 2.5-150, 3-120>			2500		9kg			2500	9kg	2500 2500HG		9kg	
0.6-200, 0.8-150, 1-120 [5lb-110, 6lb-95, 8lb-70]	C3000SDH C3000SDHHG	9kg		9kg		C3000SDH C3000SDHHG	9kg						
1-190, 1.2-150, 1.5-120 [8lb-130, 10lb-110, 12lb-85]	C3000MHG		C3000MHG										
1-400, 1.2-270, 2-200 [10lb-180, 12lb-150, 16lb-100] <2.5-180, 3-150, 4-100>	C3000XG		C3000 C3000HG C3000XG			C3000 C3000HG C3000XG		C3000 C3000HG C3000XG		C3000 C3000DH C3000HG	C3000		
1-190, 1.2-150, 1.5-120 [8lb-130, 10lb-110, 12lb-85]	3000MHG		3000MHG					3000MHG					
1.2-250, 1.5-200, 2-150 <2.5-160, 3-120, 4-90>	4000M 4000MHG		11kg			4000M 4000MHG		11kg		4000MHG			11kg
1-490, 1.5-320, 2-240 [14lb-170, 16lb-150, 20lb-125] <3.5-170, 4-150, 5-125>	4000XG	4000PG 4000XG		4000 4000XG	4000 4000XG	4000PG 4000HG 4000XG	4000 4000XG			4000 4000XG	4000 4000XG		
1.5-400, 2-300, 3-200 <4-190, 5-150, 6-125>	C5000XG	C5000XG		C5000XG	C5000XG	C5000XG	C5000XG			C5000XG	C5000XG	C5000XG	
2-440, 3-300, 4-210 <4-240, 5-190, 6-160>													
3-410, 4-300, 5-250 <5-275, 5-230, 8-160>			8000					11kg					

※括弧[]内はナイロン(ポンド), 括弧<>内はナイロン(号)
※セドナ2500S PE1010のPE1010はスプールの深さではなく巻かれている糸量のこと(PE 1号100m)